

ENGEL duo pico – malý dvoudeskový stroj, který ukáže svoji velikost rozšíření výrobní řady strojů duo o uzavírací jednotky duo 450 / 500 a 550 / 600

- > zvýšený rám stroje
- > vypadávací šachta ve standardu
- > minimální zastavěná plocha a nízká váha díky kompaktnímu dvoudeskovému uzavíracímu systému
- > vysoká provozní bezpečnost a kvalita dílů díky stabilnímu vedení upínacích desek a jejich přesné paralelitě
- > nejrychlejší dvoudeskový stroj – v suchém cyklu 2,6 s
- > nízká spotřeba energie
- > možnost rozšíření výbavy stroje



akce ENGEL duo pico 2008

- > stroj ENGEL duo 500 pico
 - se třemi různými vstřikovými agregáty (2050, 2550 a 3550)
 - vybavený buď dopravníkem (Z), robotem ERC 33 (nosnost 25 kg) nebo robotem ERC 63 (50 kg)

- > výbava strojů v akci ENGEL duo pico
- > plastifikační bimetalový válec M3 a šnek S8¹ nebo S6²
- > měření paralelity s optimalizací uzavírací síly
- > rozhraní Euromap 67
- > rozhraní pro jištění vyhazovače
- > tahač jádra na pohyblivé upínací desce s uzavíracím ventilem a odlehčením tlaku*
- > vzduchový ventil 2/2-cestný*
- > regulace horkých vtoků 8x*
- > rozhraní bezpotenciálových kontaktů - volně programovatelné
- > zásuvky: 3-fázová a 2-pólová*
- > PD-Grafik II - grafická kontrola volitelných parametrů procesu
- > boty stroje

dodací termín

- > od října 2008

kontakt

- > ENGEL CZ s.r.o.
- > prodej@engel.at
- > +420 211 04 29 00
- > www.engel.cz

¹ S8 - závit šneku pancéřovaný, ze zušlechtné oceli, iontově nitridován

² S6 - vysoce chromovaná ocel zpracovávaná za studena, kalená

* možno rozšířit