

victory spex 500/120 Tech met ERC 13/1-F

- bouwjaar 2009, besturing CC200 A02
- B-platen
- bi-metaal cilinder M3
- schroef in slijtvaste en corrosiebestendige uitvoering S8 40mm

extra opties:

- Veiligheidshek uitgevoerd voor produceren met geopend machinehek aan niet bedieningszijde, afscherming met separate veiligheidsafscherming
- Programma energieanalyse
- e-factory.Support (kosteloze enkelvoudige licentie bij een nieuwe machine voor 1 jaar); onze Remote-Service-oplossing verbindt u direct met het wereldwijde ENGEL Service netwerk.
- Koelsslangen (8 circuits) verlegd van doorstroomregelaar naar opspanplaat (aansluiting 3/8") aan niet-bedieningszijde: 4 circuits op VOP en 4 circuits op BOP via kabelrups, rubberslangen temperatuurbestendig tot 100 gr C, 4 bar
- PD grafiek I
- luchtventiel 2/2 R1/4"
- Uitbreidingspakket EP1, bestaande uit:
 - enkelvoudige hydraulische kerntrekker op BOP met sperventiel en drukontlasting, aansluitingen conform Euromap 13
 - interface voor uitwerperbeveiliging
 - interface potentiaalvrije contacten, vrijprogrammeerbaar (4x digitale uitgangen, 4x digitale ingangen)
 - stopcontact 2-polig 230V/16A
 - stopcontact 3-fase 16A geplaatst aan sluitzijde

ERC13/1-F

- bouwjaar 2009, besturing RC200 A02
- X-as (uitneemas) aslengte: 300 mm
- Y-as aslengte: 1000 mm
- Z-as aslengte: 1400 mm

opties:

- Gebruikerspakket (RC 200):
 - Hardware: 8 uitgangen en 8 ingangen
 - Software: 2 cilinder functies,
 - 4 vrij programmeerbare uitgangen en 4 vrij bruikbare ingangen (IP 20)
- compleet veiligheidshekwerk incl. toegangsdeur
- Transportband (FB100):
 - afmetingen: l x b = 2000 mm x 600 mm
 - bandsnelheid: v = 6 m/min constant
 - afleghoogte: 900 mm - 1200 mm
- Tunnelbandafscherming
- Afruimschakeling voor transportband + 1 fotocel op het uiteinde van de transportband