

e-motion 1340/280T (voor o.a. verpakkingsdoeleinden)

- bouwjaar 2009
- besturing CC200 A02
- bi-metaal cilinder M3 24 L/D
- barrièreschroef S8 60 mm, met mengdeel, L/D 24
- programma "autoprotect" precisiematrijsbeveiliging met zelflerend systeem met krachtbewaking incl. matrijsbeveiligingssensor
- programma "autoprotect" injectiebewaking met keuze van snelheids-, druk- of matrijsbinnendrukbewaking
- Programma "Virtual Mould" voor visualisatie en bewerking van insteldata en tevens voor procesoptimalisatie op de PC inclusief simulatie

extra opties:

- voorbereiding 1-voudige hydraulische kerntrekker op BOP
- voorbereiding 1-voudige hydraulische kerntrekker op VOP
- kerntrekaggregaat GR I 60 l/min 7,5 kW voor 2 hydraulische kernen met sperventiel en drukontlasting
- 200mm inbouwhoogte vergroting
- Veiligheidshek uitgevoerd voor produceren met geopend machinehek aan niet bedieningszijde afscherming met separate veiligheidsafscherming
- 12-voudige hotrunnerregeling
- versterkte aandrijving sluitzijde (droogloop 1,8 sec bij 400mm)
- injectie-eenheid met HIGH-uitvoering
- verhoogd schroeftoerental 390 omwentelingen/min
- pneumatische afsluitbare neus "Bolzenverschlussdüse"
- Programma energieanalyse
- interface t.b.v. kleurapparaat
- interface potentiaalvrije contacten, vrijprogrammeerbaar (4x digitale uitgangen, 4x digitale ingangen)
- stopcontacten 4 x 230V/16A, 2 x 400V/16A
- e-factory.Support (kosteloze enkelvoudige licentie bij een nieuwe machine voor 1 jaar)
Onze Remote-Service-oplossing verbindt U direct met het wereldwijde ENGEL Service netwerk
- 2 x luchtventiel 5/2 R1/2" op VOP, 2 x luchtventiel 5/2 R1/2" op BOP
- Koelverblokken 8 circuits op VOP en 8 circuits op BOP aansluitingen 1/2" met centrale aan- en afvoer 2"
- centrale koelwaterafschakeling

ERC 33/1-F

- bouwjaar 2009
- besturing RC200 A02
- X-as (uitneemas) aslengte: 500 mm
- Y-as aslengte: 1300 mm
- Z-as aslengte: 2840 mm

opties:

- aandrijfpakket "speed"
 - max. snelheid X: 2.2 m/s
 - max. snelheid Y: 4.5 m/s
 - max. snelheid Z: 4 m/s
- 2 stuks vacuümcircuits met afblaasfunctie
- 2 vrij programmeerbare uitgangen en 2 vrij bruikbare ingangen
- compleet veiligheidshekwerk incl. toegangsdeur
- automatische centraalsmering
- Transportband (FB100):
 - afmetingen: l x b = 3500 mm x 1200 mm
 - bandsnelheid: v = 6 m/min constant
 - afleghoogte: 900 mm - 1200 mm
- Tunnelbandafscherming
- Afruimschakeling voor transportband