

Насос для закачки масла со специальным фильтром

Основываясь на многолетнем опыте работы по ремонту и обслуживанию термопластавтоматов, наши специалисты пришли к выводу, что часто причиной выхода из строя дорогостоящих гидравлических узлов и блоков, таких как насосы, сервоклапаны, пропорциональные клапаны и т.д., является грязное гидравлическое масло.

Поэтому при проведении первой заливки или плановой замены масла, производители всех термопластавтоматов рекомендуют заливать гидравлическое масло через 10-микронный фильтр.

Предлагаем Вам **компактную мобильную фильтрационную установку** в комплекте с запасным 10-микронным фильтром и «пустым» фильтром для выкачивания использованного масла.

Объем перекачивания:	15 л/мин
Напряжение:	220 В
Диапазон вязкости масла:	5 - 350 мм ² /сек
Температура масла:	0...80 °С
Вес установки:	12,5 кг
Фильтрующие вставки:	3 мкм; 5 мкм; 10 мкм; 20 мкм



	Наименование	Цена за шт., евро
1	Фильтрационный агрегат	1.500,00
2	Фильтрующая вставка 10 мкм	85,30
3	Фильтроэлемент пустой	67,24
	ИТОГО:	1.652,54

Условия поставки:	самовывоз со склада в Москве
Срок поставки:	есть в наличии на складе в Москве
Срок действия предложения:	до 31.12.2011
Условия оплаты:	оплата в рублях по курсу ЦБ на день платежа

ENGEL

be the first.